4000t - Presse 2 Colonnes

Cette presse hydraulique d'une capacité de 4000t permet de manchonner jusqu'à :

- XL 90
- Z 94, Z 102 en plusieurs passes
- Œillet Flamand 152 (6")

Cette presse à course descendante se distingue par sa très bonne accessibilité et le piston situé sur le dessus. Cela signifie que la boucle reste en position pendant le matriçage et le travail s'effectue plus facilement.

En option Bras de Manutention voir page 29+30

Presse hydraulique 40.000 KN	
Caractéristiques Techniques	
Puissance maxi	40.000 KN
Course du piston	260 mm
Pression max de huile	525 bar
Dimensions (P x L x H)	3.535 x 2.215 x 3.663 mm
Poids	32.000 kg
Quantité d'huile	800 L
Support d'outil maxi	380 x 300 mm
Avec équerre	300 x 250 mm / 250 x 200 mm
Vitesse d'approche à vide (jusqu'à 3.140 kN)	6,3 mm/s
Vitesse d'approche	3,4 - 1,26 mm/s
Mouvement de retour	7,7 mm/s
Hauteur de plateau	1.135 mm
Limiteur de course	à réglage continu
Mode automatique	✓
Commande à pied	✓
Moteur électrique	55 KW / 400 V / 50 Hz

D'autres voltages disponibles sur demande ! Caractéristiques pouvant être modifiées sans préavis !

4000t - Presse 2 Colonnes